

製品の特徴

- 円筒状の内照式広告面3面が回転し、注目をあつめます。
- 駅構内、建物等の柱に巻いてある内照式サインに、動くメディアとして活力を与えます。
- 本体は厚み約250mmの円筒形なので既設の柱に巻くように設置可能です。
- 自立タイプの為、設置場所を選びません。イベント、展示会でも使用できます。
- 3面の画面を回転、停止を繰り返して表示します。画面の停止時間は5～55秒で調整可。回転は1面約15秒となります。(1)
- 連続回転運転も可能です。(2)
- 24時間タイムスイッチを内蔵しており、その設定時間で点灯・回転を自動で運転します。
- 画面グラフィックの交換は、外扉が開けられるので容易に行えます。
- アドロンドは2001年2月東京駅八重洲口に初めて設置、各地での使用実績があります。



各面外扉開閉可能

アドロンド マーク仕様 (FL仕様)

型式	2000-1800	2000-1500	1800-1800	1800-1500	1500-1800	1500-1500
直径	2000mm	2000mm	1800mm	1800mm	1500mm	1500mm
全高	2260mm	1960mm	2260mm	1960mm	2260mm	1960mm
内側有効直径 (既設柱最大径)	1500mm	1500mm	1300mm	1300mm	1000mm	1000mm
有効画面寸法	H:1760×W:1925mm	H:1460×W:1925mm	H:1760×W:1715mm	H:1460×W:1715mm	H:1760×W:1400mm	H:1460×W:1400mm
画面製作寸法	H:1790×W:1940mm	H:1490×W:1940mm	H:1790×W:1730mm	H:1490×W:1730mm	H:1790×W:1415mm	H:1490×W:1415mm
蛍光灯本数	スリム管41W 27本	スリム管40W 27本	スリム管41W 24本	スリム管40W 24本	スリム管41W 21本	スリム管40W 21本
電源	AC100V 18A	AC100V 13A	AC100V 16A	AC100V 12A	AC100V 15A	AC100V 11A
制御モーター	AC100V 25W スピードコントロールモーター					
制御仕様	連続回転/120度間欠運転(画面停止時間5～55秒調整可)切替え可。 24時間タイムスイッチ内蔵。回転方向:時計回り					
外装塗装色	「日塗工D-25 80A 半ツヤ」粉体塗装仕上					
販売価格(税別)						

- 外装塗装色は指定色をオプションで変更できます。

(1): 回転速度を変更した場合、センサー位置の調整が必要です。

(2): 連続回転時の停止位置は不定となります。

アドロンドは、屋内仕様です。